

	IIYAMA PROLITE TF1015MC-B2	ELO ET1093L	TS-Line (Сенсорные системы) TS1036L
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ			
Дизайн	Open Frame	Open Frame	Open Frame
Диагональ	10.1", 25.7см	10.1"	10.1"
Панель	VA LED		MVA
Разрешение	1280 x 800 (1 megapixel)	1280 x 800 при 60Гц	1280 x 800
Соотношение сторон	16:10	16:10	16:10
Яркость	500 cd/m²	350 cd/m²	500 cd/m²
Яркость	450 cd/m² с тач-скрин панелью	315 cd/m² с тач-скрин панелью	450 cd/m² с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	90 %		
Контрастность	1300:1	800:1	1300:1
Время отклика (ВТВ)	25ms	25ms	25ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/170°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 85°/85°	горизонталь/вертикаль: 170°/170°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 85°/85°	горизонталь/вертикаль: 170°/170°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 85°/85°
Частота горизонтальной развертки	31.4 - 49.7кГц		
Видимая область Ш x В	216.96 x 135.6 мм, 8.5 x 5.3"	218 x 136.6 мм	217.96 x 136.6 мм
Размер пикселя	0.1695мм		
Цвет и отделка bezеля	черный	черный	черный
ТАЧ			
Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная	проекционно-ёмкостная	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10 (MID, требует поддерживаемой ОС)	10	10 (MID, требует поддерживаемой ОС), 5 касаний при работе через защитное стекло до 6 мм
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка (latex)	стилус, палец, перчатка (latex)	стилус, палец, перчатка (latex)
Touch interface	USB	USB 2.0	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.	Все мониторы совместимы с Windows, Linux, MAC. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.	Все мониторы совместимы с Windows, Linux, Android, MAC. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.
Through-Glass	6мм	6мм	6мм
ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ			
Вход аналогового сигнала	VGA x1	VGA x1	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1	HDMI x1 DisplayPort x1	HDMI x1 DisplayPort x1
Аудио выход	Mini jack x1		Mini jack x1
HDSP	да	да	да
ФУНКЦИИ			
Extra	anti-fingerprint coating, touch through-glass	нет покрытия	нет покрытия
Твердость стекла	7H	нет данных	нет данных
60950 Ball drop test	да	нет данных	да
Защита от воды и пыли	IP65 (front)	IP65 (front)	IP65 (front)
Водонепроницаемое уплотнение	да	да	да
Блокировка экранного меню	да	Блокировки: экранное меню, питание	нет данных
ОСНОВНОЕ			
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP	English, French, Italian, German, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese	English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Кнопки управления на пульте	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power	Menu, Up, Down, Select, Power	Меню, прокрутка вверх/яркость, прокрутка вниз/контрастность, выбор, питание
Настройки пользователя	picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp, sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode)	Settings: Brightness, Contrast, Clock, Phase, H-position, V-position, Auto-Adjust, Aspect Ratio, Sharpness, Color, Temperature, OSD Timeout, OSD Language, OSD H-Position, OSD V-Position, Recall Defaults, Video Priority, Information, Touch On Sleep Mode, Touch Through	Settings: Contrast, Brightness, H-position, V-position, Phase, Clock, Auto-Adjust, Color Temperature (Red, Green, Blue), Sharpness, OSD Timeout, OSD Position, OSD H-Position, OSD V-Position, Touch Switch (3 mode), Reset, Language (English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese), Source Select, Display Mode, Factory
Plug&Play	DDC2B	нет данных	нет данных
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	100 x 100 мм	75 x 75 мм	100 x 100 мм
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 50°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C	- 20°C - 60°C	- 20°C - 60°C
АКСЕССУАРЫ			
Кабели	Питание (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)	HDMI Cable, VGA Cable, Touch USB Cable	Кабель 220 вольт EURO, кабель DisplayPort-DisplayPort, кабель VGA-VGA, кабель USB (A)-USB (B),
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности	Краткое руководство по началу работы	блок питания, внешний пульт управления (RJ45), комплект монтажных уголков, винты для установки монтажных уголков.
Прочее	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), external control pad (внешний)	Remote OSD (внешний), Flush Mount Brackets w/Screws (TouchPro PCAP Models)	
POWER-MANAGEMENT			
Блок питания	внешний	внешний (продается отдельно)	внешний
Питание	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 В, 3 Ампера, 36 Ватт
Потребляемая мощность	8W стандарт, 0.89W ожидание, 0.31W отключено	6.1W стандарт, 0.7W ожидание, 0.5W отключено	
СТАНДАРТЫ			
Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH	UL, FCC, RCM; cUL, IC, CCC; CE, TUV, VCCI; KCC; CoC; BSMI; CB; RoHS, China RoHS, WEEE	EAC, CE, FCC Class B, CCC
Класс энергоэффективности	A		нет данных
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%		нет данных
РАЗМЕР / ВЕС			
Размер продукта Ш x В x Г	260.5 x 183.5 x 39.5мм	255.8 x 178.5 x 36.9 мм	255.8 x 178.5 x 39.4 мм
Вес (без упаковки)	1.4кг	1.2 кг	1.4кг
EAN код	4948570116744	E321195	
МАРКИРОВКА			
Manufacturer	iiyama	ELO	TouchSystems
Model	ProLite TF1015MC-B2	ET1093L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G	TS1036L-2UT-APM
Класс энергоэффективности	A		нет данных
Видимая диагональ экрана	26см; 10.1"; (10" segment)	26см; 10.1"; (10" segment)	26см; 10.1"; (10" segment)
Потребляемая мощность в режиме Вкл	8Вт	6.1 Вт	нет данных
Ежегодное потребление энергии	12кWh/год*		нет данных
Мощность в режиме ожидания	0.89W ожидание	0.7 Вт	нет данных
Power in OFF Mode	0.31W отключено	0.5 Вт	нет данных
Разрешение	1280 x 800	1280 x 800	1280 x 800