

	IIYAMA НЕ ПРОИЗВОДИТ	ELO ET1002L	TS-Line (Сенсорные системы) TS1026L
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ			
Дизайн		Touchscreen Monitor	Touchscreen Monitor
Диагональ		10.1"	10.1"
Панель			
Разрешение		1280 x 800	1280 x 800
Соотношение сторон		16:10	16:10
Яркость		350 cd/m²	350 cd/m²
Яркость с тач-скрин панелью		315 cd/m² (PCAP + DC Power); 200 cd/m² (PCAP + USB-C 5V power)	290 cd/m²
Коэффициент пропускания света			
Контрастность		800:1	1000:1
Время отклика (ВТВ)		29 msec	15 msec
Видимая область		216.96 x 135.6 мм	218,5 x 137,1 мм
Углы обзора		Horizontal: ±85° or 170° total / Vertical: ±85° or 170° total	Горизонтальный ±80° или 160° общий; Вертикальный ±80° или 160° общий
Поддержка цвета		262 000	
Частота горизонтальной развертки		31.5 - 80 кГц	
Цвет и отделка bezel		Чёрный	Чёрный
ТАЧ			
Сенсорная технология		проекционно-ёмкостная	проекционно-ёмкостная
Точек касания		10	10
Сенсорный ввод		стилус, палец, перчатка (latex)	палец
Touch interface		USB	USB
Поддерживаемые операционные системы			
Through-Glass			
ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ			
Вход аналогового сигнала		VGA x1	VGA x1
Вход цифрового сигнала		HDMI x1	HDMI x1
		USB Type-C (support DP Alt mode)	DP x1
Аудио выход		2 x 2 Вт встроенные динамики	2 x 2 Вт
USB ports			
RJ45 (LAN)			
ФУНКЦИИ			
Extra		AG (Антибликовое покрытие)	
Твердость стекла			
60950 Ball drop test			
Защита от воды и пыли		IPX1	
Водонепроницаемое уплотнение		нет	нет
Блокировка экранного меню		Блокировки: экранное меню, питание	
ОСНОВНОЕ			
Языки экранного меню		English, French, Italian, German, Spanish, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese	English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Кнопки управления на пульте		Menu, Up, Down, Select	Меню, вверх, вниз, выбор
Настройки пользователя		Settings: Brightness, Contrast, Clock, Phase, H-position, V-position, Auto-Adjust, Aspect Ratio, Sharpness, Color Temperature, OSD Timeout, OSD Language, Volume, Mute, Recall Defaults, Audio Select, Video Priority, Information, Touch on Sleep Mode, Peripheral Port	Settings: Contrast, Brightness, H-position, V-position, Phase, Clock, Auto-Adjust, Color Temperature (Red, Green, Blue), Sharpness, OSD Timeout, OSD Position, OSD H-Position, OSD V-Position, Touch Switch (3 mode), Reset, Language (English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese), Source Select, Display Mode, Factory.
Plug&Play			
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Ориентация		ландшафт	ландшафт
Крепление VESA		75 x 75	75 x 75
Диапазон рабочих температур		0°C до 40°C	0°C до 40°C
Диапазон температур хранения		-20°C to 60°C	-20°C to 60°C
АКСЕССУАРЫ			
Кабели		Кабель 220 вольт EURO, HDMI cable, USB Cable (USB Type-A to Type-C)	Кабель 220 вольт EURO, HDMI cable
Руководства пользователя		Краткое руководство по началу работы	
Прочее		Адаптер питания. Подставка покупается отдельно	Адаптер питания. Подставка покупается отдельно
POWER-MANAGEMENT			
Блок питания		Внешний	Внешний AC адаптер питания
Питание		12В / 36Вт	24 Вт (12 В DC / 2 А) Внешний AC адаптер питания (100В AC ~240В AC, 50/60Гц)
Потребляемая мощность		Monitor + AC/DC adapter: ВКЛ: 7.43 Вт, ожидание: 1.26 Вт, откл.: 0.2 Вт	
СТАНДАРТЫ			
Сертификаты		Canada cUL, IC; Europe CE; Japan VCCI; United States UL, FCC; China CCC; Korea KCC, e-standby; Australia RCM; Mexico NOM; Taiwan BSMI; International CB; RoHS, China RoHS, WEEE, REACH; India BIS; Russia EAC	CE, FCC, UL, CB, PROP65, RoHS
Класс энергоэффективности			
REACH SVHC			
РАЗМЕР / ВЕС			
Размер продукта Ш x В x Г		254.80 x 177.50 x 29.00 мм (без подставки)	245.4 x 170.5 x 30.3 мм (без подставки)
Размер продукта Ш x В x Г (в упаковке)		315 x 243 x 144 мм	450 x 335 x 295 мм
Вес (без упаковки)		0.8842 кг	0.95 кг
Вес (с упаковкой)		1.8266 кг	6.80 кг (Набор из 5 единиц)
EAN код		E155834	
МАРКИРОВКА			
Manufacturer		ELO	TouchSystems
Model			TS1026L-2UT-IEM