

	IIYAMA PROLITE TF1215MC-B1	ELO ET1291L	TS-Line (Сенсорные системы) TS1236L WT
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ			
Дизайн	Открытая рамка	Открытая рамка	Открытая рамка
Диагональ	12,1", 31см	Диагональ 12,1 дюйма, ЖК-дисплей с активной матрицей TFT (LED)	12,1"
Панель	IPS-технология	IPS-технология	IPS-технология
Разрешение	1024 x 768 (0,8 мегапикселя)	1024 x 768 и 1280 x 720 при 60Гц	1024 x 768
Соотношение сторон	4:3	4:3	4:3
Яркость	540 cd/m²	450 cd/m²	600 cd/m²
Яркость	450 cd/m² с тач-скрин панелью	405 cd/m² с тач-скрин панелью	480 cd/m² с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	85 %		
Контрастность	1000:1	1500:1	1000:1
Время отклика (ВТВ)	25 мс	25 мс	13 мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16,2 млн (6 бит + Hi-FRC)	16,2 млн	16,2 млн
Частота горизонтальной развертки	31,4 - 60кГц	30 - 38 КГц	нет данных
Видимая область Ш x В	245,8 x 184,3 мм, 9,7 x 7,2 дюйма	248 x 186,5 мм	245,76 x 184,32 мм
Размер пикселя	0,24 мм	нет данных	нет данных
Цвет и отделка bezеля	черный	черный	черный
ТАЧ			
Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная	проекционно-ёмкостная	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10 (HID, требует поддерживаемой ОС)	10	10 (HID, требует поддерживаемой ОС), 10 - со стеклом до 6 мм
Сенсорный ввод	палец, перчатка (latex), емкостный стилус	палец, перчатка (latex), емкостный стилус	палец, перчатка (latex), емкостный стилус
Сенсорный интерфейс	USB	USB 2.0	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama поддерживают технологию Plug & Play и совместимы с Windows и Linux. Подробную информацию о поддерживаемых ОС для сенсорных моделей см. в файле инструкций драйвера, доступном в разделе загрузок.	Все мониторы совместимы с Windows, Linux, MAC. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.	Все мониторы поддерживают технологию Plug & Play и совместимы с Windows и Linux, Android, Mac. Подробную информацию о поддерживаемых ОС для сенсорных моделей см. в файле инструкций драйвера, доступном в разделе Драйвера.
Через стекло	6мм	6мм	6мм
ФУНКЦИЯ PALM REJECTION	да	нет данных	нет данных
ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ			
Вход аналогового сигнала	VGA x1	VGA x1	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1	HDMI x1	HDMI x1
Аудио выход	Мини-джек x1		Мини-джек x1
HDCP	да	да	да
ФУНКЦИИ			
Extra	anti-fingerprint coating, touch through-glass	нет покрытия	нет покрытия
Толщина стекла	3,15 мм	нет данных	нет данных
Твердость стекла	7	нет данных	нет данных
60950 Ball drop test	да	нет данных	да
Защита от воды и пыли	IP65 (front)	IP65 (front)	IP65 (front)
Блокировка экранного меню	да	Блокировки: экранное меню, питание	нет данных
ОСНОВНОЕ			
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP	English, French, Italian, German, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese	English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Кнопки управления на пульте	Меню, прокрутка вверх/яркость, прокрутка вниз/контрастность, выбор, питание	Menu, Up, Down, Select, Power	Меню, прокрутка вверх/яркость, прокрутка вниз/контрастность, выбор, питание
Настройки пользователя	изображение (контрастность, яркость, положение по горизонтали, положение по вертикали, фаза, частота, автонастройка), расширенные (цветовая температура, резкость), экранное меню (тайм-аут экранного меню, положение экранного меню, положение экранного меню по горизонтали, положение экранного меню по вертикали, сенсорный переключатель), опции (сброс, язык, выбор источника, режим отображения, заводские настройки)	Brightness, Contrast, Clock, Phase, H-position, V-position, Auto-Adjust, Sharpness, Color Temperature, OSD Timeout, OSD Language, OSD H-Position, OSD V-Position, Recall Defaults, Video Priority, Information, Touch On Sleep Mode, Touch Thru	Settings: Contrast, Brightness, H-position, V-position, Phase, Clock, Auto-Adjust, Color Temperature (Red, Green, Blue), Sharpness, OSD Timeout, OSD Position, OSD H-Position, OSD V-Position, Touch Switch (3 mode), Reset, Language (English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese), Source Select, Display Mode, Factory.
Подключи и работай	DDC2B	нет данных	нет данных
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	100 x 100 мм	75 x 75 мм	100 x 100 мм
Диапазон рабочих температур (-°/+°)	-20°C - 60°C	0°C - 40°C	-20°C - 60°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C	- 20°C - 60°C	- 30°C - 85°C
АКСЕССУАРЫ			
Кабели	Кабель 220 вольт EURO, USB, HDMI, DP	Кабель VGA-VGA, кабель HDMI-HDMI, кабель USB (A)-USB (B)	Кабель 220 вольт EURO, кабель DisplayPort-DisplayPort, кабель VGA-VGA, кабель HDMI-HDMI, кабель USB (A)-USB (B)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности	Краткое руководство по началу работы	
Прочее	Адаптер переменного тока	Комплект монтажных уголков, винты для установки монтажных уголков	Адаптер переменного тока, комплект монтажных уголков, винты для установки монтажных уголков.
Пульт ДУ	внешняя панель управления (пульт ДУ)	внешняя панель управления (пульт ДУ)	внешняя панель управления (пульт ДУ)
POWER-MANAGEMENT			
Блок питания	внешний	внешний (продаётся отдельно)	внешний
Питание	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 Вольт, 3.3 Ампера, 40 Ватт
Потребляемая мощность	10W стандарт, 0.55W ожидание, 0.5W отключено	12,2W стандарт, 1.5W ожидание, 0.5W отключено	нет данных
СТАНДАРТЫ			
Сертификаты	CE, EAC, поддержка RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH	UL, FCC; RCM; cUL, IC, CCC; CE, TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; CB; RoHS, China RoHS, WEEE	CE, FFC, CCC, UL, cUL, RCM, RoHS
Класс энергоэффективности	B		нет данных
РАЗМЕР / ВЕС			
Размер продукта Ш x В x Г	308,5 x 248 x 41,5 мм	302,5 x 242 x 44,9 мм	308,31 x 247,81 x 41,3 мм
Размер коробки Ш x В x Г	435 x 355 x 165мм	384 x 322 x 185 мм	435 x 355 x 165 мм
Вес (без упаковки)	2,1 кг	2,65 кг	2,1 кг
Вес (с упаковкой)	3,9 кг	4,75 кг	3,9 кг
код EAN	4948570118007	E331595	
СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ			
Крепления/стойки/кронштейны	ОМКЗ-1		
МАРКИРОВКА			
Производитель	IIYAMA	ELO	TouchSystems
Модель	ProLite TF1215MC-B1	ET1291L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G	TS1236L-2UT-APM-WT
Класс энергоэффективности	B		нет данных
Видимая диагональ экрана	31см; 12,1 дюйма; (сегмент 12 дюймов)	12,1 дюйма	12,1 дюйма
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	11 Вт	12,2 Вт	нет данных
Ежегодное потребление энергии	16kWh/ГОД*		нет данных
Мощность в режиме ожидания	0.55W ожидание	1.5W ожидание	нет данных
Питание в выключенном состоянии	0.5W отключено	0.5W отключено	нет данных
Разрешение	1024 x 768	1024 x 768	1024 x 768