

	IIYAMA PROLITE TF1634MC-B8X	ELO ET1593L	TS-Line (Сенсорные системы) TS1636L
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ			
Design	Edge to edge glass, Open Frame	Open Frame	Open Frame
Diagonal	15.6", 39.5cm	15.6"	15.6"
Panel	IPS Panel Technology LED	IPS Panel Technology LED	IPS Panel Technology LED
Native resolution	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel)	1366 x 768 60Hz	1920 x 1080
Aspect ratio	16:9	16:9	16:9
Panel brightness	450 cd/m²	300 cd/m²	450 cd/m²
Brightness	405 cd/m² with touch	270 cd/m² with touch	400 cd/m² with touch
Light transmittance	90 %		
Static contrast	700:1 with touch	500:1	1000:1
Response time (GTG)	25ms	10ms	8ms
Viewing zone	horizontal/vertical: 178°/178°, right/left: 89°/89°, up/down: 89°/89°	горизонталь/вертикаль: 160°/160°, право/лево: 80°/80°, вверх/вниз: 80°/80°	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Colour support	16.2mln (6bit + Hi-FRC)	16,7 млн	16,2 млн
Horizontal Sync	30 - 84kHz	30 - 82 KHz	
Viewable area W x H	344.2 x 193.5mm, 13.6 x 7.6"	346.2 x 195.6 мм	345.2 x 194.6 мм
Pixel pitch	0.179mm		
Bezel colour and finish	black, matte	чёрный	чёрный
ТАЧ			
Touch technology	projective capacitive	проекционно-ёмкостная	проекционно-ёмкостная
Touch points	10 (HID, only with supported OS)	10	10
Touch method	stylus, finger, glove (latex)	стилус, палец, перчатка (latex)	стилус, палец, перчатка (latex)
Touch interface	USB	USB 2.0	USB
Supported operating systems	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.	Все мониторы совместимы с Windows, Linux, MAC. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.	Все мониторы поддерживают технологию Plug & Play и совместимы с Windows и Linux, Android, Mac. Подробную информацию о поддерживаемых ОС для сенсорных моделей см. в файле инструкций драйвера, доступном в разделе Драйвера.
Through-Glass	6mm	6mm	нет данных
Palm rejection	yes		нет данных
ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ			
Analog signal input	VGA x1	VGA x1	VGA x1
Digital signal input	HDMI x1 DisplayPort x1	HDMI x1 DisplayPort x1	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	yes	да	да
ФУНКЦИИ			
Extra	anti-fingerprint coating, touch through-glass	нет покрытия	нет покрытия
Glass thickness	2.4mm	нет данных	нет данных
Glass hardness	7H	нет данных	нет данных
Water and dust protection	IP65 (front)	IP65 (front)	IP65 (front)
OSD key lock	yes	Блокировки: экранное меню, питание	нет данных
ОСНОВНОЕ			
OSD languages	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP	English, French, Italian, German, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese	English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Control buttons	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power	Controls: Menu, Up, Down, Select, Power	Меню, прокрутка вверх/яркость, прокрутка вниз/контрастность, выбор, питание
User controls	picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)	Settings: Brightness, Contrast, Clock, Phase, H-position, V-position, Auto-Adjust, Aspect Ratio, Sharpness, Color Temperature, OSD Timeout, OSD Language, OSD H-Position, OSD V-Position, Recall Defaults, Video Priority, Information, Touch On Sleep Mode, Touch Thru	Settings: Contrast, Brightness, H-position, V-position, Phase, Clock, Auto-Adjust, Color Temperature (Red, Green, Blue), Sharpness, OSD Timeout, OSD Position, OSD H-Position, OSD V-Position, Touch Switch (3 mode), Reset, Language, Source Select, Display Mode, Factory.
Plug&Play	DDC2B		
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Orientation	landscape	landscape	ландшафт, экраном вверх (face-up)
VESA mounting	100 x 100 мм	100 x 100 мм	100 x 100 мм
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Cables	Кабель 220 вольт EURO, USB, HDMI, DP	Кабель VGA-VGA, кабель HDMI-HDMI, кабель USB (A)-USB (B)	Кабель 220 вольт EURO, кабель VGA-VGA, кабель HDMI-HDMI, кабель USB (A)-USB (B)
Guides	quick start guide, safety guide		
Other	AC adapter		Адаптер переменного тока, пульт ДУ внешний
POWER-MANAGEMENT			
Power adapter	внешний	внешний (продается отдельно)	внешний
Power supply	DC 12 V	12VDC +/- 5%	DC 12 В, 3 А, 36 Вт
Power usage	18W стандарт, 1.5W ожидание, 0.3W отключено	Монитор + адаптер 230В/50Гц: 13.6 Вт стандарт, 1.5Вт ожидание, 0.5Вт отключено	
СТАНДАРТЫ			
Regulations	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH	UL, FCC; RCM; cUL, IC; CCC; CE, TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; CB; RoHS, China RoHS, WEEE	FCC, UL/CUL, CE, RoHS.
Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369)	F		нет данных
REACH SVHC	above 0.1%: Lead		нет данных
РАЗМЕР / ВЕС			
Product dimensions W x H x D	381 x 230.5 x 46 мм	394.7 x 242.0 x 43.4 мм	398,4 x 245,8 x 42,2 мм
Box dimensions W x H x D	455 x 365 x 290 мм	470 x 331 x 175 мм	470 x 343 x 150 мм
Pallet volume	78pcs		
Pallet dimensions W x H x D	115 x 97 x 204 мм		
Weight (without box)	2.0 кг	3.02 кг	2.46 кг
Weight (with box)	4 кг	4.62 кг	4,25 кг
EAN code	4948570118342	E331799	
МАРКИРОВКА			
Model	PROLITE TF1634MC-B8X	ET1593L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G	TS1636L-2UT-APM