

	IIYAMA PROLITE T1634MC-B8X	ELO ET1502L	TS-Line (Сенсорные системы) TS1526L
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ</b>			
Дизайн	Touchscreen Monitor	Touchscreen Monitor	Touchscreen Monitor
Диагональ	15.6", 39.5см	15.6"	15.6"
Панель	IPS Panel Technology LED		
Разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Соотношение сторон	16:9	16:9	16:9
Яркость	<b>450 cd/m²</b>	<b>250 cd/m²</b>	<b>450 cd/m²</b>
Яркость с тач-скрин панелью	<b>405 cd/m² с тач-скрин панелью</b>	<b>225 cd/m²</b>	<b>405 cd/m²</b>
Коэффициент пропускания света	90 %		
Контрастность	<b>700:1 с тач-скрин панелью</b>	<b>700:1</b>	<b>1000:1</b>
Время отклика (ВТВ)	<b>25мс</b>	<b>30 ms</b>	<b>15 мсек</b>
Видимая область	344.2 x 193.6мм, 13.6 x 7.6"	344.16 x 193.5 мм	345.2 x 194.5 мм
Углы обзора	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°	Горизонтальный ±89° или 178° общий; Вертикальный ±89° или 178° общий	Горизонтальный ±89° или 178° общий; Вертикальный ±89° или 178° общий
Поддержка цвета	16.2mln (6bit + Hi-FRC)	16.7 million	
Частота горизонтальной развертки		31.5 - 82 кГц	
Цвет и отделка bezel	черный, матовый	Чёрный	Чёрный
<b>ТАЧ</b>			
Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная	проекционно-ёмкостная	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10	10	10
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка (latex)	палец	палец
Touch interface	USB	USB	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.		
Through-Glass	<b>6 мм</b>		
<b>ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ</b>			
Вход аналогового сигнала	VGA x1	VGA x1	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1 <b>DP x1</b>	HDMI x1 <b>нет</b>	HDMI x1 <b>DP x1</b>
Аудио выход	<b>нет</b>	<b>2 x 2 Вт</b>	<b>2 x 2 Вт</b>
USB ports		1 x USB Type-C	
RJ45 (LAN)			
<b>ФУНКЦИИ</b>			
Extra	<b>Олеофобное покрытие, функция касания через стекло</b>	<b>AG (Антибликовое покрытие)</b>	<b>нет</b>
Твердость стекла	7H		7H
60950 Ball drop test			
Защита от воды и пыли	IP65 (front)		
Водонепроницаемое уплотнение			нет
Блокировка экранного меню	да	Блокировки: экранное меню, питание	
<b>ОСНОВНОЕ</b>			
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP	English, French, Italian, German, Spanish, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese	English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Кнопки управления на пульте	Меню, Наверх/Яркость, Вниз/Громкость, Выбор, Power	Menu, Up, Down, Select	Меню, вверх, Вниз, выбор
Настройки пользователя	picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)	Settings: Brightness, Contrast, Clock, Phase, H-position, V-position, Auto-Adjust, Aspect Ratio, Sharpness, Color Temperature, OSD Timeout, OSD Language, Volume, Mute, Recall Defaults, Audio Select, Video Priority, Information, Touch on Sleep Mode, Peripheral Port (FHD Model only)	Settings: Contrast, Brightness, H-position, V-position, Phase, Clock, Auto-Adjust, Color Temperature (Red, Green, Blue), Sharpness, OSD Timeout, OSD Position, OSD H-Position, OSD V-Position, Touch Switch (3 mode), Reset, Language (English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese), Source Select, Display Mode, Factory.
Plug&Play	DDC2B		
<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Ориентация	ландшафт, экраном вверх (face-up)	ландшафт, экраном вверх (face-up)	ландшафт, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	100 x 100 мм	75 x 75 мм и 100 x 100 мм	100 x 100 мм
Диапазон рабочих температур		0°C до 40°C	0°C до 40°C
Диапазон температур хранения		-20°C to 60°C	-20°C to 60°C
<b>АКСЕССУАРЫ</b>			
Кабели	Питание, USB, HDMI, DP	Кабель 220 вольт EURO, HDMI cable, USB Cable (USB Type-A to Type-C)	Кабель 220 вольт EURO, HDMI cable, кабель USB (A)-USB-C, кабель Audio джек 3.5 мм / джек 3.5 мм
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности	Краткое руководство по началу работы	
Прочее	AC adapter	Адаптер питания, Подставка в комплекте	Адаптер питания, Подставка в комплекте
<b>POWER-MANAGEMENT</b>			
Блок питания	внешний	Внешний	Внешний
Питание	12 вольт	12 вольт, 36 Ватт	12 вольт, 4.16 ампера, 50 Ватт
Потребляемая мощность	18Вт стандарт, 1.5Вт ожидание, 0.3Вт отключено	9.5 Вт стандарт, 1.87Вт ожидание, 0.2Вт отключено	
<b>СТАНДАРТЫ</b>			
Сертификаты	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, eULus, REACH	Canada cUL, IC; Europe CE; Japan VCCI; United States UL, FCC; China CCC; Korea KCC, e-standby; Australia RCM; Mexico NOM; Taiwan BSMI; International CB; RoHS, China RoHS, WEEE, REACH; India BIS; Russia EAC	CE, FCC, UL, CB, PROP65, RoHS
Класс энергоэффективности			
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%		
<b>РАЗМЕР / ВЕС</b>			
Размер продукта Ш x В x Г	381 x 285.5 x 202мм	386.96 x 284.65 x 199.12 мм (с подставкой)	369.1 x 223.7 x 27.2 (без подставки) 369.1 x 290.5 x 169.4 (с подставкой)
Размер продукта Ш x В x Г (в упаковке)	455 x 365 x 290мм	451 x 204 x 344 мм (с подставкой)	455 x 315 x 150 (без подставки), 470 x 380 x 340 (с подставкой)
Вес (без упаковки)	3.6кг	3.05 (с подставкой)	1.805 (без подставки), 3.805 (с подставкой)
Вес (с упаковкой)	5.8кг	5.01 (с подставкой)	2.80 (без подставки), 5.78 (с подставкой)
EAN код	4948570118335	E155645	
<b>МАРКИРОВКА</b>			
Manufacturer	iiyama	ELO	TouchSystems
Model	PROLITE T1634MC-B8X		TS1526L-2UT-IEM