

	IIYAMA PROLITE TF1734MC-B7X	ELO ET1790L	TS-Line (Сенсорные системы) TS1736L (HD)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ			
Дизайн	Open Frame	Open Frame	Open Frame
Диагональ	17", 43см	17"	17"
Панель	TN LED	TN LED	TN LED
Разрешение	1280 x 1024 (1.3 megapixel)	1280 x 1024	1280 x 1024
Соотношение сторон	5:4	5:4	5:4
Яркость	350 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Яркость	315 cd/m² с тач-скрин панелью	225 cd/m² с тач-скрин панелью	225 cd/m² с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	90 %		
Контрастность	1000:1 с тач-скрин панелью	1000:1	1000:1
Время отклика (ВТВ)	5ms	5ms	5ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°
Поддержка цвета	16.7mln 8bit	16.7 миллионов цветов	16.7 миллионов цветов
Частота горизонтальной развертки	31.4 - 80кГц	30 - 82 кГц	
Видимая область Ш x В	338 x 270.5мм, 13.3 x 10.6"	337.92 x 270.336 мм, 13.3" x 10.6"	333 x 267 мм
Размер пикселя	0.264мм		
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый	черный	черный
ТАЧ			
Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная	проекционно-ёмкостная	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10 (HID, требует поддерживаемой ОС)	10	10 (HID, требует поддерживаемой ОС)
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка	стилус, палец, перчатка	стилус, палец, перчатка
Touch interface	USB	USB 2.0	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.	Все мониторы совместимы с Windows, Linux, MAC. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.	Все мониторы поддерживают технологию Plug & Play и совместимы с Windows и Linux, Android, Mac. Подробную информацию о поддерживаемых ОС для сенсорных моделей см. в файле инструкций драйвера, доступном в разделе Драйвера.
Through-Glass	6мм	6мм	6мм
Palm rejection	да		нет данных
ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ			
Вход аналогового сигнала	VGA x1	VGA x1	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1	HDMI x1 DisplayPort x1	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	да	да	да
ФУНКЦИИ			
Extra	Олеофобное покрытие, функция касания через стекло	нет покрытия	нет покрытия
Толщина стекла	7mm		нет данных
Защита от воды и пыли	IP65 (front)	IP65 (front)	IP65 (front)
Блокировка экранного меню	да	Блокировки: экранное меню, питание	нет данных
ОСНОВНОЕ			
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP	English, French, Italian, German, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese	English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Кнопки управления	меню, прокрутка вверх / яркость, прокрутка вниз / контраст, выбор, питание	Menu, Up, Down, Select, Power (внешний пульт управления)	меню, прокрутка вверх / яркость, прокрутка вниз / контраст, выбор, питание
Настройки пользователя	изображение (контрастность, яркость, горизонтальное положение, вертикальное положение, фаза, частота, автонастройка), расширенные (цветовая температура, резкость), OSD (тайм-аут, положение, горизонтальное положение, вертикальное положение, Режим работы сенсора), опции(сброс, язык, выбор источника, режим отображения, заводские настройки)	Settings: Brightness, Contrast, Clock, Phase, H-position, V-position, Auto-Adjust, Sharpness, Color Temperature, OSD Timeout, OSD Language, OSD H-Position, OSD V-Position, Recall Defaults, Video Priority, Information, Touch On Sleep Mode, Touch Thru	Settings: Contrast, Brightness, Auto-Adjust, Left/Right, Down/Up, Horizontal Size, Fine, OSD Left/Right, OSD Down/Up, OSD Timeout, Factory Reset, DVI/VGA, Language, Color Temperature (Red, Green, Blue).
Plug&Play	DCC2B		нет данных
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	100 x 100mm	75 x 75 мм и 100 x 100 мм	100 x 100mm
АКСЕССУАРЫ			
Кабели	Питание, USB, HDMI, DP	Кабель VGA-VGA, кабель HDMI-HDMI, кабель USB (A)-USB (B)	Кабель 220 вольт EURO, кабель HDMI-HDMI, кабель VGA-VGA, кабель USB (A)-USB (B)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности		Диск с драйверами, краткая инструкция.
Прочее	AC adapter	Пульт управления, комплект монтажных уголков, винты для установки монтажных уголков	AC adapter, комплект монтажных уголков, винты для установки монтажных уголков
Крышка кабеля	да		
POWER-MANAGEMENT			
Блок питания	внешний	внешний	внешний
Питание	DC 12 V	12VDC +/- 5%	DC 12 V
Потребляемая мощность	13W стандарт, 1.5W ожидание, 0.3W отключено	Монитор + адаптер 230В/50Гц: 9.9 Вт стандарт, 1.5Вт ожидание, 0.5Вт отключено	нет данных
СТАНДАРТЫ			
Сертификаты	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH	Australia RCM; Canada cUL, IC; China CCC; Europe CE TUV; United Kingdom UKCA; Japan VCCI; Korea KCC; Mexico CoC; Taiwan BSMI; United States UL, FCC; International CB; RoHS, China RoHS, WEEE	EAC, CCC, CE, FCC B Class, RoHS, UL, cUL
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%		нет данных
РАЗМЕР / ВЕС			
Размер продукта Ш x В x Г	369 x 307 x 47.5мм	392.2 x 327.5 x 42.8 мм	369 x 307 x 47,3 мм
Размер коробки Ш x В x Г	455 x 387 x 145мм	476 x 418 x 183 мм	455 x 387 x 134 мм
Вес (без упаковки)	3.6кг	3.6кг	3.6кг
Вес (с упаковкой)	4.9 кг	5.6 кг	8,2 кг
EAN код	4948570118397	E330225	
МАРКИРОВКА			
Модель	PROLITE TF1734MC-B7X	ET1790L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G	TS1736L-2UT-TSF-HD