

	IIYAMA PROLITE TF1934MC-B7X	ELO ET1990L	TS-Line (Сенсорные системы) TS1936L (HD)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ			
Дизайн	Open Frame	Open Frame	Open Frame
Диагональ	19", 48см	19"	19"
Панель	IPS LED	TN LED	TN LED
Разрешение	1280 x 1024 (1.3 megapixel)	1280 x 1024	1280 x 1024
Соотношение сторон	5:4	5:4	5:4
Яркость	350 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Яркость	315 cd/m² с тач-скрин панелью	225 cd/m² с тач-скрин панелью	225 cd/m² с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	90 %		
Контрастность	1000:1 с тач-скрин панелью	1000:1	1000:1
Время отклика (GTG)	14мс	5 мс	14мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°
Поддержка цвета	16.7mln	16.7 млн.	16.7 млн.
Частота горизонтальной развертки	31.4 - 80кГц	30 - 82 кГц	
Видимая область Ш x В	376.5 x 301.1мм, 14.8 x 11.9"	377.9 x 302.3 мм	377.32 x 302.06 мм
Размер пикселя	0.294мм		
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый	черный	черный
ТАЧ			
Сенсорная технология	проеекционно-ёмкостная	проеекционно-ёмкостная	проеекционно-ёмкостная
Точек касания	10 (HID, требует поддерживаемой ОС)	10	2
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка (latex)	стилус, палец, перчатка (latex)	стилус, палец, перчатка (latex)
Touch interface	USB	USB	USB
Поддерживаемые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.	Все мониторы совместимы с Windows, Linux, MAC. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.	Все мониторы поддерживают технологию Plug & Play и совместимы с Windows и Linux, Android, Mac. Подробную информацию о поддерживаемых ОС для сенсорных моделей см. в файле инструкций драйвера, доступном в разделе Драйвера.
Through-Glass	6мм	6мм	6мм
Palm rejection	да		нет данных
ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ			
Вход аналогового сигнала	VGA x1	VGA x1	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1	HDMI x1	HDMI x1
	DisplayPort x1	DisplayPort x1	DisplayPort x1
HDCP	да	да	да
ФУНКЦИИ			
Extra	олеофобное покрытие, сенсорное стекло	нет покрытия	нет покрытия
Защита от воды и пыли	IP65 (front)	IP65 (front)	IP65 (front)
Блокировка экранного меню	да	Блокировки: экранное меню, питание	нет данных
ОСНОВНОЕ			
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP	English, French, Italian, German, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese	English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Кнопки управления	меню, прокрутка вверх / яркость, прокрутка вниз / контраст, выбор, питание	Menu, Up, Down, Select, Power (внешний пульт)	меню, прокрутка вверх / яркость, прокрутка вниз / контраст, выбор, питание
Настройки пользователя	изображение (контрастность, яркость, автонастройка, положение по горизонтали, положение по вертикали, размер по горизонтали, фаза, частота, автонастройка), дополнительно (цветовая температура, резкость), OSD (время ожидания, положение, положение по вертикали, положение по горизонтали), опции (сброс, язык, выбор источника, режим отображения, заводские настройки)	Settings: Brightness, Contrast, Clock, Phase, H-position, V-position, Auto-Adjust, Sharpness, Color Temperature, OSD Timeout, OSD Language, OSD H-Position, OSD V-Position, Recall Defaults, Video Priority, Information, Touch On Sleep Mode, Touch Thru	Settings: Contrast, Brightness, Auto-Adjust, Left/Right, Down/Up, Horizontal Size, Fine, OSD Left/Right, OSD Down/Up, OSD Timeout, Factory Reset, DVI/VGA, Language, Color Temperature (Red, Green, Blue)
Plug&Play	DDC2B		нет данных
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	100 x 100mm	100 x 100mm	100 x 100mm
АКСЕССУАРЫ			
Кабели	Питание, USB, HDMI, DP	Кабель VGA-VGA, кабель HDMI-HDMI, кабель USB (A)-USB (B)	Кабель 220 вольт EURO, кабель HDMI-HDMI, кабель VGA-VGA, кабель USB (A)-USB (B)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности	Краткое руководство по началу работы	Диск с драйверами, краткая инструкция.
Прочее	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)	Пульт управления, комплект монтажных уголков, винты для установки монтажных уголков	AC adapter, комплект монтажных уголков, винты для установки монтажных уголков
Крышка кабеля	да		да
POWER-MANAGEMENT			
Блок питания	внешний	внешний (продаётся отдельно)	внешний
Питание	DC 12 V	12VDC +/- 5%	DC 12 Вольт, 4.16 Ампера, 50 Ватт
Потребляемая мощность	21Вт стандарт, 1.5Вт ожидание, 1.5Вт отключено	11.78 Вт стандарт, 1.5Вт ожидание, 0.5Вт отключено	нет данных
СТАНДАРТЫ			
Сертификаты	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH	Australia RCM; Canada cUL, IC; China CCC; Europe CE TUV; United Kingdom UKCA; Japan VCCI; Korea KCC; Mexico CoC; Taiwan BSMI; United States UL, FCC; International CB; Russia EAC; RoHS, China RoHS, WEEE	EAC, CE, FCC B Class, RoHS
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%		нет данных
РАЗМЕР / ВЕС			
Размер продукта Ш x В x Г	416 x 344 x 46.5мм	420.1 x 348.1x 40.7 мм	416 x 344 x 46.6 мм
Размер коробки Ш x В x Г	16.4 x 13.5 x 1.8мм	526 x 450 x 174 мм	500 x 425 x 133 мм
Вес (без упаковки)	4.4 кг	4.6 кг	4.4 кг
Вес (с упаковкой)		7.4 кг	6.3 кг
EAN код	4948570118403	E330817	
МАРКИРОВКА			
Модель	PROLITE TF1934MC-B7X	ET1990L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G	TS1936L-2UT-TSF-HD