

	IIYAMA PROLITE TF1015MC-B2	ELO ET2294L и ET2295L	TS-Line (Сенсорные системы) TS2236L
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ</b>			
Дизайн	Open Frame	Open Frame	Open Frame
Диагональ	21.5", 54.6см	21.5"	21.5"
Панель	IPS LED	IPS LED	IPS LED
Разрешение	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)	1920 x 1080	1920 x 1080
Соотношение сторон	16:9	16:9	16:9
Яркость	<b>350 cd/m²</b>	<b>250 cd/m²</b>	<b>250 cd/m²</b>
Яркость	<b>315 cd/m² с тач-скрин панелью</b>	<b>225 cd/m² с тач-скрин панелью</b>	<b>225 cd/m² с тач-скрин панелью</b>
Коэффициент пропускания света	90 %		90 %
Контрастность	1000:1	1000:1	1000:1
Время отклика (ВТВ)	14ms	14ms	14ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, верх/вниз: 89°/89°	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, верх/вниз: 89°/89°	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, верх/вниз: 89°/89°
Частота горизонтальной развертки	31.4 - 82 кГц	30 - 82 кГц	30 - 82 кГц
Видимая область Ш x В	<b>476.064 x 267.786мм, 18.7 x 10.5"</b>	<b>476.64 x 268.11 мм</b>	<b>477.3 x 268.8 мм</b>
Размер пикселя	0.24795мм		
Цвет и отделка bezеля	черный	черный	черный
<b>ТАЧ</b>			
Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная	проекционно-ёмкостная	проекционно-ёмкостная
Точек касания	<b>10 (HID, требует поддерживаемой ОС)</b>	<b>10</b>	<b>10 (HID, требует поддерживаемой ОС), 5 - со стеклом (переключается через меню монитора)</b>
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка (latex)	стилус, палец, перчатка (latex)	стилус, палец, перчатка (latex)
Touch interface	USB	USB	USB
Поддерживаемые операционные системы	<b>All Iiyama monitors are Plug &amp; Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.</b>	<b>Все мониторы совместимы с Windows, Linux, MAC. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.</b>	<b>Все мониторы поддерживают технологию Plug &amp; Play и совместимы с Windows и Linux, Android, Mac. Подробную информацию о поддерживаемых ОС для сенсорных моделей см. в файле инструкций драйвера, доступном в разделе Драйвера.</b>
Through-Glass	6мм	6мм	6мм
<b>ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ</b>			
Вход аналогового сигнала	VGA x1	VGA x1	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1	HDMI x1	HDMI x1
Аудио выход	Mini jack x1		Mini jack x1
HDCP	да	да	да
<b>ФУНКЦИИ</b>			
Extra	<b>anti-fingerprint coating, touch through-glass</b>	<b>нет покрытия</b>	<b>нет покрытия</b>
Твердость стекла	7H		
60950 Ball drop test	да		да
Защита от воды и пыли	IP65 (front)	IP65 (front)	IP65 (front)
Водонепроницаемое уплотнение	да	да	да
Блокировка экранного меню	да	Блокировки: экранное меню, питание	<b>нет данных</b>
<b>ОСНОВНОЕ</b>			
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP	English, French, Italian, German, Spanish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese	English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Кнопки управления	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power	Menu, Up, Down, Select, Power (внешний пульт)	меню, прокрутка вверх / яркость, прокрутка вниз / контраст, выбор, питание
Настройки пользователя	picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp, sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)	Settings: Brightness, Contrast, Clock, Phase, H-position, V-position, Auto-Adjust, Aspect Ratio, Sharpness, Color Temperature, OSD Timeout, OSD Language, OSD H-Position, OSD V-Position, Recall Defaults, Video Priority, Information, Touch On Sleep Mode, Touch Thru	Settings: Contrast, Brightness, H-position, V-position, Phase, Clock, Auto-Adjust, Color Temperature (Red, Green, Blue), Sharpness, OSD Timeout, OSD Position, OSD H-Position, OSD V-Position, Touch Switch (3 mode), Reset, Language, Source Select, Display Mode, Factory.
Plug&Play	DDC2B		<b>нет данных</b>
<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	100 x 100mm	100 x 100mm	100 x 100mm
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C	- 20°C - 60°C	- 20°C - 60°C
<b>АКСЕССУАРЫ</b>			
Кабели	Питание, USB, HDMI, DP	Кабель VGA-VGA, кабель HDMI-HDMI, кабель USB (A)-USB (B)	Кабель VGA-VGA, кабель HDMI-HDMI, кабель USB (A)-USB (B)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности	Краткое руководство по началу работы	Краткое руководство по началу работы
Прочее	<b>AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), external control pad</b>	<b>Пульт управления, комплект монтажных уголков, винты для установки монтажных уголков</b>	<b>AC adapter, внешний пульт управления (RJ45), комплект монтажных уголков, винты для установки монтажных уголков.</b>
<b>POWER-MANAGEMENT</b>			
Блок питания	внешний	внешний (продаётся отдельно)	внешний (продаётся отдельно)
Питание	DC 12 V	12VDC +/- 5%	12VDC +/- 5%
Потребляемая мощность	<b>20.8W стандарт, 1.05W ожидание, 0.32W отключено</b>	<b>14.5 Вт стандарт, 1.5Вт ожидание, 0.5Вт отключено</b>	<b>25 Вт стандарт, 0.5Вт ожидание, 0.2Вт отключено</b>
<b>СТАНДАРТЫ</b>			
Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH	Australia RCM; Canada cUL, IC; China CCC; Europe CE TUV; United Kingdom UKCA; Japan VCCI; Korea KCC; Mexico CoC; Taiwan BSMI; United States UL, FCC; International CB; RoHS, China RoHS, WEEE	Australia RCM, Canada cUL, IC; China CCC; Europe CE TUV; United Kingdom UKCA; Japan VCCI; Korea KCC; Mexico CoC; Taiwan BSMI; United States UL, FCC; International CB; RoHS, China RoHS, WEEE
Класс энергоэффективности	A		
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%		<b>нет данных</b>
<b>РАЗМЕР / ВЕС</b>			
Размер продукта Ш x В x Г	<b>520 x 315 x 42.5мм</b>	<b>516 x 311 x 37.9 мм</b>	<b>516 x 311 x 46.9 мм</b>
Размер продукта Ш x В x Г (в упаковке)		620 x 423 x 190 мм	620 x 423 x 190 мм
Вес (без упаковки)	<b>4.4кг</b>	<b>5.1 кг</b>	<b>4.75 кг</b>
Вес (с упаковкой)		8.2 кг	8.6 кг
EAN код	4948570116768	E330620	E146083
<b>МАРКИРОВКА</b>			
Manufacturer	Iiyama	ELO	TouchSystems
Модель	PROLITE TF2215MC-B2	ET2295L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G	TS2236L-2UT-APM