

	IIYAMA	
	PROLITE TF1015MC-B2	TS-Line (Сенсорные системы) TS1036L
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ		
Дизайн	Open Frame	Open Frame
Диагональ	10.1", 25.7см	10.1"
Панель	VA LED	MVA
Разрешение	1280 x 800 (1 megapixel)	1280 x 800
Соотношение сторон	16:10	16:10
Яркость	500 cd/m ²	500 cd/m ²
Яркость	450 cd/m ² с тач-скрин панелью	450 cd/m ² с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	90%	
Контрастность	1300:1	1300:1
Время отклика (BTV)	25ms	25ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/170°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 85°/85°	горизонталь/вертикаль: 170°/170°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 85°/85°
Частота горизонтальной развертки	31.4 - 49.7кГц	
Видимая область Ш x В	216.96 x 135.6 мм, 8.5 x 5.3"	217.96 x 136.6 мм
Размер пикселя	0.1695мм	
Цвет и отделка bezеля	черный	черный
ТАЧ		
Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10 (HID, требует поддерживаемой ОС)	10 касаний, 5 касаний — в режиме работы "Перчатка", 2 касания при работе через защитное стекло до 6 мм
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка (latex)	стилус, палец, перчатка (latex)
Touch interface	USB	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.	Все мониторы совместимы с Windows, Linux, Android, MAC. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.
Through-Glass	6мм	6мм
ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ		
Вход аналогового сигнала	VGA x1	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1	HDMI x1 DisplayPort x1
Аудио выход	Mini jack x1	Mini jack x1
HDCP	да	да
ФУНКЦИИ		
Extra	anti-fingerprint coating, touch through-glass	нет покрытия
Твердость стекла	7H	нет данных
60950 Ball drop test	да	да
Защита от воды и пыли	IP65 (front)	IP65 (front)
Водонепроницаемое уплотнение	да	да
Блокировка экранного меню	да	нет данных
ОСНОВНОЕ		
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP	English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Кнопки управления на пульте	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power	Меню, прокрутка вверх/яркость, прокрутка вниз/контрастность, выбор, питание
Настройки пользователя	picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp, sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode)	Settings: Contrast, Brightness, H-position, V-position, Phase, Clock, Auto-Adjust, Color Temperature (Red, Green, Blue), Sharpness, OSD Timeout, OSD Position, OSD H-Position, OSD V-Position, Touch Switch (3 mode), Reset, Language (English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese), Source Select, Display Mode, Factory.
Plug&Play	DDC2B	нет данных
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	100 x 100 мм	100 x 100 мм
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C	0°C - 50°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C	- 20°C - 60°C
АКСЕССУАРЫ		
Кабели	Питание (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)	Кабель 220 вольт EURO, кабель DisplayPort-DisplayPort, кабель VGA-VGA, кабель USB (A)-USB (B).
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности	
Прочее	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), external control pad (внешний)	блок питания, внешний пульт управления (RJ45), комплект монтажных уголков, винты для установки монтажных уголков.
POWER-MANAGEMENT		
Блок питания	внешний	внешний
Питание	DC 12 V	DC 12 В, 3 Ампера, 36 Ватт
Потребляемая мощность	8W стандарт, 0.89W ожидание, 0.31W отключено	
СТАНДАРТЫ		
Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH	EAC, CE, FFC Class B, CCC
Класс энергоэффективности	A	нет данных
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%	нет данных
РАЗМЕР / ВЕС		
Размер продукта Ш x В x Г	260.5 x 183.5 x 39.5мм	255.8 x 178.5 x 39.4 мм
Вес (без упаковки)	1.4кг	1.4кг
EAN код	4948570116744	
МАРКИРОВКА		
Manufacturer	iiyama	TouchSystems
Model	ProLite TF1015MC-B2	TS1036L-2UT-APM
Класс энергоэффективности	A	нет данных
Видимая диагональ экрана	26см; 10.1"; (10" segment)	26см; 10.1"; (10" segment)
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	8Вт	нет данных
Ежегодное потребление энергии	12кWh/ГОД*	нет данных
Мощность в режиме ожидания	0.89W ожидание	нет данных
Power in OFF Mode	0.31W отключено	нет данных