

	IIYAMA PROLITE TF1215MC-B1	TS-Line (Сенсорные системы) TS1236L WT
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ</b>		
Дизайн	Открытая рамка	Открытая рамка
Диагональ	12,1", 31см	12,1"
Панель	IPS-технология	IPS-технология
Разрешение	1024 x 768 (0,8 мегапикселя)	1024 x 768
Соотношение сторон	4:3	4:3
Яркость	540 cd/m <sup>2</sup>	600 cd/m <sup>2</sup>
Яркость	450 cd/m <sup>2</sup> с тач-скрин панелью	480 cd/m <sup>2</sup> с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	85%	
Контрастность	1000:1	1000:1
Время отклика (ВТВ)	25 мс	13 мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, верх/вниз: 89°/89°	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, верх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16,2 млн (6 бит + Hi-FRC)	16,2 млн
Частота горизонтальной развертки	31,4 - 60кГц	нет данных
Видимая область Ш x В	245,6 x 184,3 мм, 9,7 x 7,2 дюйма	245,76 x 184,32 мм
Размер пикселя	0,24 мм	нет данных
Цвет и отделка bezel	черный	черный
<b>ТАЧ</b>		
Сенсорная технология	проекторно-ёмкостная	проекторно-ёмкостная
Точек касания	10 (HID, требует поддерживаемой ОС)	10 (HID, требует поддерживаемой ОС), 10 - со стеклом до 6 мм
Сенсорный ввод	палец, перчатка (latex), ёмкостный стилус	палец, перчатка (latex), ёмкостный стилус
Сенсорный интерфейс	USB	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama поддерживают технологию Plug & Play и совместимы с Windows и Linux. Подробную информацию о поддерживаемых ОС для сенсорных моделей см. в файле инструкций драйвера, доступном в разделе Драйвера.	Все мониторы поддерживают технологию Plug & Play и совместимы с Windows и Linux, Android, Mac. Подробную информацию о поддерживаемых ОС для сенсорных моделей см. в файле инструкций драйвера, доступном в разделе Драйвера.
Через стекло	6мм	6мм
ФУНКЦИЯ PALM REJECTION	да	нет данных
<b>ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ</b>		
Вход аналогового сигнала	VGA x1	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1	HDMI x1 DisplayPort x1
Аудио выход	Мини-джек x1	Мини-джек x1
HDCP	да	да
<b>ФУНКЦИИ</b>		
Extra	anti-fingerprint coating, touch through-glass	нет покрытия
Толщина стекла	3,15 мм	нет данных
Твердость стекла	7	нет данных
60950 Ball drop test	да	да
Защита от воды и пыли	IP65 (front)	IP65 (front)
Блокировка экранного меню	да	нет данных
<b>ОСНОВНОЕ</b>		
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP	English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Кнопки управления на пульте	Меню, прокрутка вверх/яркость, прокрутка вниз/контрастность, выбор, питание	Меню, прокрутка вверх/яркость, прокрутка вниз/контрастность, выбор, питание
Настройки пользователя	изображение (контрастность, яркость, положение по горизонтали, положение по вертикали, фаза, частота, автонастройка), расширенные (цветовая температура, резкость), экранное меню (тайм-аут экранного меню, положение экранного меню, положение экранного меню по горизонтали, положение экранного меню по вертикали, сенсорный переключатель), опции (сброс, язык, выбор источника, режим отображения, заводские настройки)	Settings: Contrast, Brightness, H-position, V-position, Phase, Clock, Auto-Adjust, Color Temperature (Red, Green, Blue), Sharpness, OSD Timeout, OSD Position, OSD H-Position, OSD V-Position, Touch Switch (3 mode), Reset, Language (English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese), Source Select, Display Mode, Factory.
Подключи и работай	DDC2B	нет данных
<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	100 x 100 мм	100 x 100 мм
Диапазон рабочих температур (-/+°)	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C	- 30°C - 85°C
<b>АКСЕССУАРЫ</b>		
Кабели	Кабель 220 вольт EURO, USB, HDMI, DP	Кабель 220 вольт EURO, кабель DisplayPort-DisplayPort, кабель VGA-VGA, кабель HDMI-HDMI, кабель USB (A)-USB (B)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности	
Прочие	Адаптер переменного тока	Адаптер переменного тока, комплект монтажных уголков, винты для установки монтажных уголков.
Пульт ДУ	внешняя панель управления (пульт ДУ)	внешняя панель управления (пульт ДУ)
<b>УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ</b>		
Блок питания	внешний	внешний
Питание	DC 12 V	DC 12 Вольт, 3.3 Ампера, 40 Ватт
Потребляемая мощность	10W стандарт, 0.55W ожидание, 0.5W отключено	нет данных
<b>СТАНДАРТЫ</b>		
Сертификаты	CE, EAC, поддержка RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH	CE, FCC, CCC, UL, cUL, RCM, RoHS
Класс энергоэффективности	B	нет данных
<b>РАЗМЕР / ВЕС</b>		
Размер продукта Ш x В x Г	308,5 x 248 x 41,5 мм	308,31 x 247,81 x 41,3 мм
Размер коробки Ш x В x Г	435 x 355 x 165мм	435 x 355 x 165 мм
Вес (без упаковки)	2,1 кг	2,1 кг
Вес (с упаковкой)	3,9 кг	3,9 кг
код EAN	4948570118007	
<b>СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ</b>		
Крепления/стойки/кронштейны	OMK3-1	
<b>МАРКИРОВКА</b>		
Производитель	IIYAMA	TouchSystems
Модель	ProLite TF1215MC-B1	TS1236L-2UT-APM-WT
Класс энергоэффективности	B	нет данных
Видимая диагональ экрана	31см; 12,1 дюйма; (сегмент 12 дюймов)	12,1 дюйма
Потребляемая мощность в режиме ВКП	11 Вт	нет данных
Ежегодное потребление энергии	18kWh/ГОД*	нет данных
Мощность в режиме ожидания	0.55W ожидание	нет данных
Питание в выключенном состоянии	0.5W отключено	нет данных