

	IIYAMA	TS-Line (Сенсорные системы)
	<u>PROLITE TF1515MC-B2</u>	<u>TS1536L</u>
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ</b>		
Дизайн	Open Frame	Open Frame
Диагональ	15", 38см	15"
Панель	TN LED	TN LED
Разрешение	1024 x 768 (0.8 megapixel)	1024 x 768
Соотношение сторон	4 : 3	4 : 3
Яркость	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>
Яркость	315 cd/m <sup>2</sup> с тач-скрин панелью	315 cd/m <sup>2</sup> с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	90%	
Контрастность	800:1 с тач-скрин панелью	800:1 с тач-скрин панелью
Время отклика (ВТВ)	<b>8ms</b>	<b>5 ms</b>
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 160°/150°, право/лево: 80°/80°, <b>верх/вниз: 75°/75°</b>	горизонталь/вертикаль: 160°/140°, право/лево: 80°/80°, <b>верх/вниз: 70°/70°</b>
Поддержка цвета	16.2mln (6bit + Hi-FRC)	16.2 mln
Частота горизонтальной развертки	31.4 - 60кГц	
Видимая область Ш x В	304.1 x 228.1мм, 12 x 9"	304.13 x 228.1 мм
Размер пикселя	0.297мм	
Цвет и отделка bezеля	черный	черный
<b>ТАЧ</b>		
Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная	проекционно-ёмкостная
Точек касания	<b>10 (HID, требует поддерживаемой ОС)</b>	<b>10 касаний, 5 касаний — в режиме работы "Перчатка", 2 касания при работе через защитное стекло до 6 мм ( переключается через меню монитора)</b>
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка (latex)	стилус, палец, перчатка (latex)
Touch interface	USB	USB
Поддерживаемые операционные системы	<b>Все мониторы iiyama поддерживают технологию Plug &amp; Play совместимы с Windows и Linux. Подробную информацию о поддерживаемых ОС для сенсорных моделей см. в файле инструкций драйвера, доступно в разделе загрузок.</b>	<b>Все мониторы поддерживают технологию Plug &amp; Play и совместимы с Windows и Linux. Подробную информацию о поддерживаемых ОС для сенсорных моделей см. в файле инструкций драйвера, доступно в разделе Драйвера.</b>
Through-Glass	6мм	6мм
<b>ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ</b>		
Вход аналогового сигнала	VGA x1	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1	HDMI x1 DisplayPort x1
Аудио выход	Mini jack x1	Мини-джек x1
HDCP	да	да
<b>ФУНКЦИИ</b>		
Extra	anti-fingerprint coating, touch through-glass, foam seal	<b>нет покрытия</b>
Твердость стекла	7H	<b>нет данных</b>
60950 Ball drop test	да	<b>да</b>
Защита от воды и пыли	IP65 (front)	IP65 (front)
Блокировка экранного меню	<b>да</b>	<b>нет данных</b>
<b>ОСНОВНОЕ</b>		
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP	English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Кнопки управления на пульте	menu,scroll up/ brightness, scroll down/ contrast, select, power	Меню, прокрутка вверх/яркость, прокрутка вниз/контрастность, выбор, питание
Plug&Play	DCC2B	<b>нет данных</b>
<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	100 x 100 мм	100 x 100 мм
Диапазон рабочих температур	<b>0°C - 40°C</b>	<b>0°C - 50°C</b>
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C	- 20°C - 60°C
<b>АКСЕССУАРЫ</b>		
Кабели	<b>Питание, USB, HDMI, DP</b>	<b>Кабель 220 вольт EURO, кабель DisplayPort-DisplayPort, кабель VGA-VGA, кабель USB (A)-USB (B)</b>
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности	
Прочее	<b>AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), external control pad</b>	<b>Адаптер переменного тока, комплект монтажных уголков, винты для установки монтажных уголков.</b>
Пульт ДУ	внешняя панель управления (пульт ДУ)	внешняя панель управления (пульт ДУ)
<b>POWER-MANAGEMENT</b>		
Блок питания	внешний	внешний
Питание	DC 12 V	DC 12 вольт, 3 ампера, 36 Ватт
Потребляемая мощность	16W стандарт, 1.2W ожидание	<b>нет данных</b>
<b>СТАНДАРТЫ</b>		
Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH	EAC, CE, FFC Class B, CCC
Класс энергоэффективности	A	<b>нет данных</b>
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%	<b>нет данных</b>
<b>РАЗМЕР / ВЕС</b>		
Размер продукта Ш x В x Г	364 x 291 x 41.5мм	358 x 284,9 x 41,4 мм
Размер коробки Ш x В x Г	460 x 470 x 175мм	460 x 390 x 160 мм
Объем паллеты	44pcs	
Размер паллеты Ш x В x Г	860 x 970 x 120мм	
Вес (без упаковки)	2.9кг	2.98кг
Вес (с упаковкой)	4.6кг	4.25кг
EAN код	4948570116751	
<b>МАРКИРОВКА</b>		
Model	ProLite TF1515MC-B2	TS1536L-2UT-APM
Класс энергоэффективности	A	
Видимая диагональ экрана	38см; 15"; (15" segment)	
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	11Вт	
Ежегодное потребление энергии	15kWh/ГОД*	
Мощность в режиме ожидания	1.2W ожидание	
Power in OFF Mode	1.2W отключено	