

	IIYAMA PROLITE TF1634MC-B8X	TS-Line (Сенсорные системы) TS1636L
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ		
Design	Edge to edge glass, Open Frame	Open Frame
Diagonal	15.6", 39.5cm	15.6"
Panel	IPS Panel Technology LED	IPS Panel Technology LED
Native resolution	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel)	1920 x 1080
Aspect ratio	16:9	16:9
Panel brightness	450 cd/m ²	450 cd/m ²
Brightness	405 cd/m ² with touch	400 cd/m ² with touch
Light transmittance	90%	
Static contrast	700:1 with touch	1000:1
Response time (GTG)	25ms	8ms
Viewing zone	horizontal/vertical: 178°/178°, right/left: 89°/89°, up/down: 89°/89°	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Colour support	16.2mln (6bit + Hi-FRC)	16,2 млн
Horizontal Sync	30 - 84kHz	
Viewable area W x H	344.2 x 193.5mm, 13.6 x 7.6"	345.2 x 194.6 мм
Pixel pitch	0.179mm	
Bezel colour and finish	black, matte	чёрный
ТАЧ		
Touch technology	projective capacitive	проекционно-ёмкостная
Touch points	10 (HID, only with supported OS)	10
Touch method	stylus, finger, glove (latex)	стилус, палец, перчатка (latex)
Touch interface	USB	USB
Supported operating systems	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.	Все мониторы поддерживают технологию Plug & Play и совместимы с Windows и Linux, Android, Mac. Подробную информацию о поддерживаемых ОС для сенсорных моделей см. в файле инструкций драйвера, доступном в разделе Драйвера.
Through-Glass	6mm	нет данных
Palm rejection	yes	нет данных
ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ		
Analog signal input	VGA x1	VGA x1
Digital signal input	HDMI x1 DisplayPort x1	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	yes	да
ФУНКЦИИ		
Extra	anti-fingerprint coating, touch through-glass	нет покрытия
Glass thickness	2.4mm	нет данных
Glass hardness	7H	нет данных
Water and dust protection	IP65 (front)	IP65 (front)
OSD key lock	yes	нет данных
ОСНОВНОЕ		
OSD languages	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP	English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Control buttons	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power	Меню, прокрутка вверх/яркость, прокрутка вниз/контрастность, выбор, питание
User controls	picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)	Settings: Contrast, Brightness, H-position, V-position, Phase, Clock, Auto-Adjust, Color Temperature (Red, Green, Blue), Sharpness, OSD Timeout, OSD Position, OSD H-Position, OSD V-Position, Touch Switch (3 mode), Reset, Language, Source Select, Display Mode, Factory.
Plug&Play	DDC2B	
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Orientation	landscape	ландшафт, экраном вверх (face-up)
VESA mounting	100 x 100 мм	100 x 100 мм
АКСЕССУАРЫ		
Cables	Кабель 220 вольт EURO, USB, HDMI, DP	Кабель 220 вольт EURO, кабель VGA-VGA, кабель HDMI-HDMI, кабель USB (A)-USB (B)
Guides	quick start guide, safety guide	
Other	AC adapter	Адаптер переменного тока, пульт ДУ внешний
POWER-MANAGEMENT		
Power adapter	внешний	внешний
Power supply	DC 12 V	DC 12 В, 3 А, 36 Вт
Power usage	18W стандарт, 1.5W ожидание, 0.3W отключено	
СТАНДАРТЫ		
Regulations	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH	FCC, UL/CUL, CE, RoHS.
Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369)	F	нет данных
REACH SVHC	above 0.1%: Lead	нет данных
РАЗМЕР / ВЕС		
Product dimensions W x H x D	381 x 230.5 x 46 мм	398,4 x 245,8 x 42,2 мм
Box dimensions W x H x D	455 x 365 x 290 мм	470 x 343 x 150 мм
Pallet volume	78pcs	
Pallet dimensions W x H x D	115 x 97 x 204 мм	
Weight (without box)	2.0 кг	2.46 кг

Weight (with box)	4 кг	4,25 кг
EAN code	4948570118342	
МАРКИРОВКА		
Model	PROLITE TF1634MC-B8X	TS1636L-2UT-APM