

	IYAMA PROLITE TF1934MC-B7X	TS-Line (Сенсорные системы) TS1936L (HD)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ		
Дизайн	Open Frame	Open Frame
Диагональ	19", 48см	19"
Панель	IPS LED	TN LED
Разрешение	1280 x 1024 (1.3 megapixel)	1280 x 1024
Соотношение сторон	5:4	5:4
Яркость	350 cd/m²	250 cd/m²
Яркость	315 cd/m² с тач-скрин панелью	225 cd/m² с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	90%	
Контрастность	1000:1 с тач-скрин панелью	1000:1
Время отклика (GTG)	14мс	14мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°
Поддержка цвета	16.7млн	16.7 млн.
Частота горизонтальной развертки	31.4 - 80кГц	
Видимая область Ш x В	376.5 x 301.1мм, 14.8 x 11.9"	377.32 x 302.06 мм
Размер пикселя	0.294мм	
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый	черный
ТАЧ		
Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10 (HID, требует поддерживаемой ОС)	2
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка (latex)	стилус, палец, перчатка (latex)
Touch interface	USB	USB
Поддерживаемые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.	Все мониторы поддерживают технологию Plug & Play и совместимы с Windows и Linux, Android, Mac. Подробную информацию о поддерживаемых ОС для сенсорных моделей см. в файле инструкций драйвера, доступном в разделе Драйвера.
Through-Glass	6мм	6мм
Palm rejection	да	нет данных
ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ		
Вход аналогового сигнала	VGA x1	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	да	да
ФУНКЦИИ		
Extra	олеофобное покрытие, сенсорное стекло	нет покрытия
Защита от воды и пыли	IP65 (front)	IP65 (front)
Блокировка экранного меню	да	нет данных
ОСНОВНОЕ		
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP	English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Кнопки управления	меню, прокрутка вверх / яркость, прокрутка вниз / контраст, выбор, питание	меню, прокрутка вверх / яркость, прокрутка вниз / контраст, выбор, питание
Настройки пользователя	изображение (контрастность, яркость, автонастройка, положение по горизонтали, положение по вертикали, размер по горизонтали, фаза, частота, автонастройка), дополнительно (цветовая температура, резкость), OSD (время ожидания, положение, положение по вертикали, положение по горизонтали), опции (сброс, язык, выбор источника, режим отображения, заводские настройки)	Settings: Contrast, Brightness, Auto-Adjust, Left/Right, Down/Up, Horizontal Size, Fine, OSD Left/Right, OSD Down/Up, OSD Timeout, Factory Reset, DVI/VGA, Language, Color Temperature (Red, Green, Blue)
Plug&Play	DDC2B	нет данных
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	100 x 100mm	100 x 100mm
АКСЕССУАРЫ		
Кабели	Питание, USB, HDMI, DP	Кабель 220 вольт EURO, кабель HDMI-HDMI, кабель VGA-VGA, кабель USB (A)-USB (B)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности	Диск с драйверами, краткая инструкция.
Прочее	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)	AC adapter, комплект монтажных уголков, винты для установки монтажных уголков
Крышка кабеля	да	да
POWER-MANAGEMENT		
Блок питания	внешний	внешний
Питание	DC 12 V	DC 12 Вольт, 4.16 Ампера, 50 Ватт
Потребляемая мощность	21Вт стандарт, 1.5Вт ожидание, 1.5Вт отключено	нет данных
СТАНДАРТЫ		
Сертификаты	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH	EAC, CE, FCC B Class, RoHS
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%	нет данных
РАЗМЕР / ВЕС		
Размер продукта Ш x В x Г	416 x 344 x 46.5мм	416 x 344 x 46,6 мм
Размер коробки Ш x В x Г	16.4 x 13.5 x 1.8мм	500 x 425 x 133 мм
Вес (без упаковки)	4.4 кг	4.4 кг
Вес (с упаковкой)		6,3 кг
EAN код	4948570118403	
МАРКИРОВКА		
Модель	PROLITE TF1934MC-B7X	TS1936L-2UT-TSF-HD