

	IIYAMA PROLITE TF2215MC-B2	TS-Line (Сенсорные системы) TS2236L
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ		
Дизайн	Open Frame	Open Frame
Диагональ	21.5", 54.6см	21.5"
Панель	IPS LED	IPS LED
Разрешение	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)	1920 x 1080
Соотношение сторон	16:9	16:9
Яркость	350 cd/m²	250 cd/m²
Яркость	315 cd/m² с тач-скрин панелью	225 cd/m² с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	90%	90%
Контрастность	1000:1	1000:1
Время отклика (ВТВ)	14ms	14ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Частота горизонтальной развертки	31.4 - 82 кГц	
Видимая область Ш x В	476.064 x 267.786мм, 18.7 x 10.5"	477.3 x 268.8 мм
Размер пикселя	0.24795мм	
Цвет и отделка bezеля	черный	черный
ТАЧ		
Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10 (HID, требует поддерживаемой ОС)	10 касаний, 5 касаний — в режиме работы "Перчатка", 2 касания при работе через защитное стекло до 6 мм (переключается через меню монитора)
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка (latex)	стилус, палец, перчатка (latex)
Touch interface	USB	USB
Поддерживаемые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.	Все мониторы поддерживают технологию Plug & Play и совместимы с Windows и Linux, Android, Mac. Подробную информацию о поддерживаемых ОС для сенсорных моделей см. в файле инструкций драйвера, доступном в разделе Драйвера.
Through-Glass	6мм	6мм
ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ		
Вход аналогового сигнала	VGA x1	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1	HDMI x1 DisplayPort x1
Аудио выход	Mini jack x1	Mini jack x1
HDCP	да	да
ФУНКЦИИ		
Extra	anti-fingerprint coating, touch through-glass	нет покрытия
Твердость стекла	7H	
60950 Ball drop test	да	да
Защита от воды и пыли	IP65 (front)	IP65 (front)
Водонепроницаемое уплотнение	да	да
Блокировка экранного меню	да	нет данных
ОСНОВНОЕ		
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP	English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Кнопки управления	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power	меню, прокрутка вверх / яркость, прокрутка вниз / контраст, выбор, питание
Настройки пользователя	picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp, sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)	(Settings: Contrast, Brightness, H-position, V-position, Phase, Clock, Auto-Adjust, Color Temperature (Red, Green, Blue), Sharpness, OSD Timeout, OSD Position, OSD H-Position, OSD V-Position, Touch Switch (3 mode), Reset, Language, Source Select, Display Mode, Factory.
Plug&Play	DDC2B	нет данных
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	100 x 100mm	100 x 100mm
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C	- 20°C - 60°C
АКСЕССУАРЫ		
Кабели	Питание, USB, HDMI, DP	Кабель 220 вольт EURO, кабель DisplayPort-DisplayPort, кабель VGA-VGA , кабель USB (A)-USB (B)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности	Краткое руководство по началу работы
Прочее	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), external control pad	AC adapter, внешний пульт управления (RJ45), комплект монтажных уголков , винты для установки монтажных уголков.
POWER-MANAGEMENT		
Блок питания	внешний	внешний
Питание	DC 12 V	DC 12 Вольт, 3 Ампера, 40 Ватт
Потребляемая мощность	20.8W стандарт, 1.05W ожидание, 0.32W отключено	
СТАНДАРТЫ		
Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH	EAC, CE, FFC Class B, CCC
Класс энергоэффективности	A	нет данных
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%	нет данных
Размер продукта Ш x В x Г	520 x 315 x 42.5мм	516 x 311 x 42,4 мм
Размер продукта Ш x В x Г (в упаковке)		610 x 405 x 160 мм

Вес (без упаковки)	4.4кг	4.75 кг
Вес (с упаковкой)		6.5 кг
EAN код	4948570116768	
МАРКИРОВКА		
Manufacturer	iiyama	TouchSystems
Модель	PROLITE TF2215MC-B2	TS2236L-2UT-APM