

	IIYAMA		TS-Line (Сенсорные системы)
	PROLITE TF2415MC-B1	PROLITE TF2415MC-B2	TS2436L
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ</b>			
Дизайн	Open Frame	Open Frame	Open Frame
Диагональ	23.8", 60.5см	23.8", 60.5см	23.8"
Панель	VA LED	VA LED	VA LED
Разрешение	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9	16:9	16:9
Яркость	<b>250 cd/m²</b>	<b>350 cd/m²</b>	<b>250 cd/m²</b>
Яркость	<b>215 cd/m² с тач-скрин панелью</b>	<b>315 cd/m² с тач-скрин панелью</b>	<b>225 cd/m² с тач-скрин панелью</b>
Коэффициент пропускания света	85%	90%	
Контрастность	3000:1 с тач-скрин панелью	3000:1 с тач-скрин панелью	3000:1
Время отклика (GTG)	16мс	16мс	16мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Частота горизонтальной развертки	31.4 - 82кГц	31.4 - 82кГц	
Видимая область Ш x В	<b>527.04 x 296.46мм, 20.7 x 11.7"</b>	<b>527.04 x 296.46мм, 20.7 x 11.7"</b>	<b>529.04 x 297.46 мм</b>
Размер пикселя	0.2745мм	0.2745мм	
Цвет и отделка bezel	черный	черный	черный
<b>ТАЧ</b>			
Сенсорная технология	проекторно-ёмкостная	проекторно-ёмкостная	проекторно-ёмкостная
Точек касания	<b>10 (HID, требует поддерживаемой ОС)</b>	<b>10 (HID, требует поддерживаемой ОС)</b>	<b>10 касаний, 5 касаний — в режиме работы "Перчатка", 2 касания при работе через защитное стекло до 6 мм (переключается через меню монитора)</b>
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка (latex)	стилус, палец, перчатка (latex)	стилус, палец, перчатка (latex)
Touch interface	USB	USB	USB
Поддерживаемые операционные системы	<b>Все мониторы iiyama Plug &amp; Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.</b>	<b>Все мониторы iiyama Plug &amp; Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.</b>	<b>Все мониторы поддерживают технологию Plug &amp; Play и совместимы с Windows и Linux, Android, Mac. Подробную информацию о поддерживаемых ОС для сенсорных моделей см. в файле инструкций драйверов, доступном в разделе Драйверы.</b>
Through-Glass		6мм	6мм
<b>ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ</b>			
Вход аналогового сигнала	VGA x1	VGA x1	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1	HDMI x1 DisplayPort x1	HDMI x1 DisplayPort x1
Аудио выход	Mini jack x1	Mini jack x1	Mini jack x1
HDCP	да	да	да
<b>ФУНКЦИИ</b>			
60950 Ball drop test	да	да	да
Extra		anti-fingerprint coating, touch through-glass	нет покрытия
Твердость стекла		7H	
Защита от воды и пыли	IP65 (front)	IP65 (front)	IP65 (front)
Водоотталкивающее уплотнение	да	да	да
Блокировка экранного меню	да	да	нет данных
<b>ОСНОВНОЕ</b>			
Язык экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP	English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Кнопки управления	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Настройки пользователя	contrast, brightness, auto adjust, H-position, V-position, H-size, fine, OSD H-position, OSD V-position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature	picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)	Settings: Contrast, Brightness, H-position, V-position, Phase, Clock, Auto-Adjust, Color Temperature (Red, Green, Blue), Sharpness, OSD Timeout, OSD Position, OSD H-Position, OSD V-Position, Touch Switch (3 mode), Reset, Language, Source Select, Display Mode, Factory
Plug&Play	DDC2B	DDC2B	нет данных
<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	100 x 100mm	100 x 100mm	100 x 100mm
<b>АКСЕССУАРЫ</b>			
Кабели	Питание, USB, HDMI, DP	Питание, USB, HDMI, DP	Кабель 220 вольт EURO, кабель DisplayPort-DisplayPort, кабель HDMI-HDMI, кабель VGA-VGA, кабель USB (A)-USB (B)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности	Краткое руководство по началу работы
Прочее	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), L-Bracket, external control pad, комплект монтажных уголков, винты для установки монтажных уголков.	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), external control pad, комплект монтажных уголков, винты для установки монтажных уголков.	Блок питания, внешний пульт управления (RJ45), комплект монтажных уголков, винты для установки монтажных уголков.
<b>POWER-MANAGEMENT</b>			
Блок питания	внешний	внешний	внешний
Питание	DC 12 V	DC 12 V	DC 12 Вольт, 3 Ампера, 40 Ватт
Потребляемая мощность	25W стандарт, 1.2W ожидание, 1.2W отключено	24.4W стандарт, 1.06W ожидание, 0.32W отключено	
<b>СТАНДАРТЫ</b>			
Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH	EAC, CE, FCC Class B, CCC, BSMI
Класс энергоэффективности	A	A	нет данных
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%	свинца, превышает 0.1%	нет данных
<b>РАЗМЕР / ВЕС</b>			
Размер продукта Ш x В x Г	<b>575 x 347 x 42.5мм</b>	<b>569.2 x 341.1 x 42.4 мм</b>	<b>576 x 347 x 42.5мм</b>
Размер продукта Ш x В x Г (в упаковке)			685 x 455 x 150 мм
Вес (без упаковки)	5.8кг	5.8кг	5.8 кг
			9 кг
EAN код	4948570115921	4948570116775	
<b>МАРКИРОВКА</b>			
Manufacturer	iiyama	iiyama	TouchSystems
Model	ProLite TF2415MC-B1	ProLite TF2415MC-B2	TS2436L-2UT-APM