

	IIYAMA PROLITE TF2738MSC-B2	TS-Line (Сенсорные системы) TS2736L
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ		
Дизайн	Open Frame	Open Frame
Диагональ	27", 68.6см	27"
Панель	IPS LED	AMVA
Разрешение	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)	1920 x 1080
Соотношение сторон	16:9	16:9
Яркость	500 cd/m ²	300 cd/m ²
Яркость	425 cd/m ² с тач-скрин панелью	270 cd/m ² с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	85%	90%
Контрастность	1000:1	3000:1
Расширенная контрастность	12M:1	12M:1
Время отклика (GTG)	5мс	12мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mln	16.7mln
Частота горизонтальной развертки	30 - 80кГц	30 - 80кГц
Видимая область Ш x В	597.6 x 336.2мм, 23.5 x 13.2"	599.6 x 338.2мм, 23.5 x 13.2"
Ширина безеля стороны, верх, низ)	24.5мм, 24мм, 24мм	22.5мм, 21.8мм, 25.1мм
Размер пикселя	0.311мм	0.311мм
Цвет и отделка безеля	черный, матовый	черный, матовый
ТАЧ		
Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10 (HID, требует поддерживаемой ОС)	10 (HID, требует поддерживаемой ОС)
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка (latex)	палец
Touch interface	USB	USB
Поддерживаемые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.	Все мониторы поддерживают технологию Plug & Play и совместимы с Windows и Linux, Android, Mac. Подробную информацию о поддерживаемых ОС для сенсорных моделей см. в файле инструкций драйвера, доступном в разделе Драйвера.
ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ		
Вход цифрового сигнала	DVI x1	VGA x1
	HDMI x1	HDMI x1
	DisplayPort x1	DisplayPort x1
Аудио выход	Колонки 2 x 3Вт	нет
HDCP	да	да
ФУНКЦИИ		
60950 Ball drop test	да	да
Защита от воды и пыли	IP1X (front)	IP65 (front)
Блокировка экранного меню	да	да
ОСНОВНОЕ		
Языки экранного меню	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL	English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Кнопки управления	Меню, Прокрутка вверх/Аудио, Прокрутка вниз/Цвет i-Style, Выбор/Выбор входа, Питание	Меню, прокрутка вверх / яркость, прокрутка вниз / контраст, выбор, питание
Настройки пользователя	настройка изображения (контраст, яркость, контрастность, режим ECO, OD) выбор входа, настройка звука (громкость, отключение звука аудиовход) настройка цвета (холодный, нормальный, теплый, пользовательский цвет, цвет i-Style), информация, ручная настройка изображения (резкость, настройка режима видео, уменьшение синего света, технология X-res), меню настройки (выбор языка, положение экранного меню, тайм-аут экранного меню, фон экранного меню, логотип при загрузке, LED) сброс	Settings: Contrast, Brightness, H-position, V-position, Phase, Clock, Auto-Adjust, Color Temperature (Red, Green, Blue), Sharpness, OSD Timeout, OSD Position, OSD H-Position, OSD V-Position, Touch Switch (3 mode), Reset, Language, Source Select, Display Mode, Factory.
Уменьшение голубого свечения	да	
Plug&Play	DDC2B	нет данных
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Безвентиляторный дизайн	да	два вентилятора (на выдув)
Крепление VESA	100 x 100mm, 200 x 100mm	100 x 100mm
АКСЕССУАРЫ		
Кабели	Питание, USB, HDMI, mDP - DP, DP	Питание, USB, HDMI, DP, VGA
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности	
Крышка кабеля	да	
POWER-MANAGEMENT		
Блок питания	внутренний	внешний
Питание	AC AC - 100V, 240V, 50Гц	DC 12 Вольт, 4.16 Ампера, 50 Ватт
Потребляемая мощность	25W стандарт, 1.5W ожидание, 0.3W отключено	
СТАНДАРТЫ		
Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA	EAC
Класс энергоэффективности	F	
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%	
РАЗМЕР / ВЕС		
Размер продукта Ш x В x Г	648.5 x 386.5 x 52мм	644,6 x 385 x 54,1мм
Размер коробки Ш x В x Г	746 x 500 x 123мм	762 x 517 x 174мм
Объем паллеты	36pcs	
Размер паллеты Ш x В x Г	747 x 1107 x 2005мм	

Вес (без упаковки)	8.3кг	8.1кг
Вес (с упаковкой)	9.4кг	9.8кг
EAN код	4948570118199	