

	IIYAMA		TS-Line (Сенсорные системы)
	PROLITE TF3215MC-B1	PROLITE TF3215MC-B1AG	TS3236 LAM
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ			
Дизайн	Open Frame	Open Frame	Open Frame
Диагональ	31.5", 80см	31.5", 80см	31.5"
Панель	AMVA3 LED	AMVA3 LED, AG антиблик	AMVA3 LED
Разрешение	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)	1920 x 1080
Соотношение сторон	16:9	16:9	16:9
Яркость	500 cd/m²	500 cd/m²	500 cd/m² (450 cd/m² с тач)
Коэффициент пропускания света	92%	85%	
Контрастность	3000:1 с тач-скрин панелью	3000:1 с тач-скрин панелью	3000:1 с тач-скрин панелью
Время отклика (GTG)	8мс	8мс	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mln 8bit	16.7mln 8bit	16.7mln
Частота горизонтальной развертки	30 - 68кГц	30 - 68кГц	
Видимая область Ш x В	698.4 x 392.8мм, 27.5 x 15.5"	698.4 x 392.8мм, 27.5 x 15.5"	699.4 x 393.85мм
Размер пикселя	0.3637мм	0.3637мм	
Цвет и отделка bezel	черный	черный	черный
Рекомендованное использование	retail	retail	
ТАЧ			
Сенсорная технология	проекторно-ёмкостная	проекторно-ёмкостная	проекторно-ёмкостная
Точек касания	30 (HID, требует поддерживаемой ОС)	30 (HID, требует поддерживаемой ОС)	30 (HID, требует поддерживаемой ОС), 2 - со стеклом (переключается через меню монитора)
Точность сенсора	+/- 2мм	+/- 2мм	
Сенсорный ввод	палец, перчатка (latex), емкостный стилус	палец, перчатка (latex), емкостный стилус	палец, перчатка (latex), емкостный стилус
Touch interface	USB	USB	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы Iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.	Все мониторы Iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.	Все мониторы поддерживают технологию Plug & Play и совместимы с Windows и Linux, Android, Mac. Подробную информацию о поддерживаемых ОС для сенсорных моделей см. в файле инструкции драйвера, доступном в разделе Драйверы.
Through-Glass / Plastic	6мм	6мм	6мм
ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ			
Вход аналогового сигнала	VGA x1	VGA x1	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1	HDMI x1	HDMI x1
HDCP	да	да	DP x1
ФУНКЦИИ			
Extra	touch through-glass	touch through-glass	
Режим киоска	да	да	да
Максимальное (непрерывное) время работы	24/7	24/7	24/7
Толщина стекла	3mm	3mm	6 мм
Твердость стекла	7H	6H	нет данных
6090 Ball drop test	да	да	да
Испытание на удар	IK-7	IK-7	IK08
Защита от воды и пыли	IP65 (front)	IP65 (front)	IP65 (front)
Корпус (безель)	metal	metal	metal
Водонепроницаемое уплотнение	да	да	да
Блокировка экранного меню	да	да	нет данных
ОСНОВНОЕ			
Язык экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP	English, French, Deutsch, Italian, Spanish, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Кнопки управления	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power	Меню, Вверх, Вниз, Выбор Питание
Настройки пользователя	contrast, brightness, auto adjust, H-position, V-position, phase, OSD H-position, OSD V-position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, sharpness, touch switch (normal, glove, through-glass)	contrast, brightness, auto adjust, H-position, V-position, phase, OSD H-position, OSD V-position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, sharpness, touch switch (normal, glove, through-glass)	Settings: Contrast, Brightness, H-position, V-position, Phase, Clock, Auto-Adjust, Color Temperature (Red, Green, Blue), Sharpness, OSD Timeout, OSD Position, OSD H-Position, OSD V-Position, Touch Switch (3 mode), Reset, Language, Source Select, Display Mode, Factory.
Plug&Play	DDC2B	DDC2B	нет данных
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Ориентация	ландшафт, портрет	ландшафт, портрет	ландшафт, портрет
Безвентиляторный дизайн	да	да	да
Крепление VESA	200 x 200mm	200 x 200mm	200 x 200mm
Крепления для кабелей	да	да	да (крышка для интерфейсных портов монитора, хомуты и винт для фиксации кабелей и крышки.)
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C	- 20°C - 60°C	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 часов	50000 часов	
АКСЕССУАРЫ			
Кабели	Питание, USB, HDMI	Питание, USB, HDMI	Кабель 220 вольт EURO, кабель HDMI-HDMI, кабель USB (A)-USB (B)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности	Краткое руководство по началу работы
Прочее	Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)	Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)	
Крышка кабеля	да	да	да
POWER-MANAGEMENT			
Блок питания	внутренний	внутренний	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц	AC 100 - 240V, 50/60Гц	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	43W стандарт, 2W ожидание	43W стандарт, 2W ожидание	нет данных
СТАНДАРТЫ			
Сертификаты	CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH	CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH	CE, CB, FCC, UL, CCC
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%	свинца, превышает 0.1%	нет данных
РАЗМЕР / ВЕС			
Размер продукта Ш x В x Г	739.5 x 434 x 61мм	739.4 x 433.85 x 61 мм	739.5 x 434 x 61мм
Размер коробки Ш x В x Г	890 x 630 x 155мм	890 x 630 x 155мм	890 x 630 x 160мм
Объем паллеты	21pcs	21pcs	
Размер паллеты Ш x В x Г	1000 x 2040 x 1200мм	1000 x 2040 x 1200мм	
Вес (без упаковки)	10.3кг	10.3кг	10.35 кг
Вес (с упаковкой)	12.85кг	12.85кг	13.5 кг
EAN код	4948570117154	4948570117161	
Страна происхождения	Китай	Китай	Китай
МАРКИРОВКА			
Manufacturer	iiyama	iiyama	TouchSystems
Model	PROLITE TF3215MC-B1	PROLITE TF3215MC-B1AG	TS3236L-2UT-LAM