


# Новые встраиваемые мониторы серии TS-Line

## Сенсорный монитор TS1936L (PCAP)



Простота настроек



Кенсингтонский замок



VESA 100 или монтажные кронштейны

Группа компаний сенсорные системы

ООО «ТИБ», 125252, г. Москва, ул. Зорге, дом 9А, строение 2, офис 419.

[www.touch.ru](http://www.touch.ru)

[www.touch.ru](http://www.touch.ru)



# Спецификация монитора TS1936L

## TS1936

Размер	19" TFT LCD
Максимальное разрешение	1280 x 1024
Контраст	1000:1
Яркость (Фоновая подсветка)	250 nits (без сенсорного экрана), 225 nits (Projected Capacitive)
Угол обзора	H:170°, V:160°

## LCD экран

Тип сенсорного экрана	Projected Capacitive
Мультикас	10
Интерфейс сенсорного экрана	USB-HID (Type B)

## Порты

Serial	1 x RJ11 (For remote key)
USB	1 x USB 2.0 (Type B) for Touch Interface (USB-HID)
Video	1 x VGA (DB15), 1 x DVI
Audio	NA
Питание	1 x 2.1 mm 12V DC Jack

## Физические свойства

Питание	50W (12V, 4.16A) Внешний блок питания
Динамики	NA
Цвет корпуса	Черный, Серый (Без покраски задней стороны)
Материал корпуса	Стекло, Сталь с порошковой покраской
Герметичность	IP65 лицевая сторона, IPX1
Габаритные размеры (Ш x В x Г) mm	416.0 x 344.0 x 46.6 mm
Вес (kg)	4.4 kg
Вес в упаковке (kg)	6.3 kg
Упаковка (Ш x В x Г) mm	500.0 x 425.0 x 133.0 mm
Кронштейн VESA	100 x 100 mm

## Безопасность

Сертификаты	CE, FCC B Class, RoHS
-------------	-----------------------

## Условия эксплуатации

Эксплуатация	0°C ~ 40°C, 20% ~ 80% RH. Без конденсации
Хранение	-20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH. Без конденсации